



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING



170908000850



## 特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F31002220180080

申请单位名称: 宁波奥德普电梯部件有限公司

申请单位注册地址: 浙江省宁波慈溪市龙山镇工业园区龙镇大道

制造单位名称: 宁波奥德普电梯部件有限公司

制造地址: 浙江省宁波慈溪市龙山镇工业园区龙镇大道 296 号

设备类别: 电梯安全保护装置

设备品种: 限速器

产品名称: 限速器

产品型号: OX-187

型式试验报告编号: ETC20F310YZ047、ETC19F310117、ETC18F310080

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB7588-2003+XG1-2015、EN 81-20:2014 和 EN 81-50:2014 规定。

本证书适用的产品型号: OX-187

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。



发证日期: 2018 年 04 月 08 日

本次换证日期: 2020 年 03 月 25 日

下次核查日期: 2022 年 04 月 08 日前

### 上海交通大学电梯检测中心

- 注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)的一致性。
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的产品。
3. 本证书如有更改, 证书有效期仍从发证日期起计算。

附表：

No. TSX F31002220180080

共 1 页，第 1 页

### 适用参数范围和配置表

额定速度	1.75m/s	结构型式	摆锤式
产生提拉力的结构型式	非夹持式	绳轮节圆直径	Φ240mm
钢丝绳直径	Φ6、Φ8 (mm)	绳轮绳槽类型	V 型槽
非夹持式限速器绳张紧力	150~300(N)	提拉力范围	≥500(N)
触发上行超速保护装置类型	驱动主机制动器、对重安全钳、双向渐进式安全钳		
机械触发装置	触发轿厢或者对重（平衡重）下行动作的安全钳		轿厢侧或对重侧
	触发钢丝绳制动器		无此功能
	触发上行动作的安全钳		有此功能
	触发轿厢上行超速保护装置其他型式的制动部件		/
电气安全装置或电气触发装置	超速检查电气安全装置		有此功能
	复位检查电气安全装置		有此功能
	触发轿厢上行超速保护装置	触发驱动主机制动器	有此功能
		触发钢丝绳制动器或曳引轮上制动部件	无此功能
触发其他型式的制动部件		/	
远程控制方式	电磁	工作环境	普通室内
防爆型式	/		
操作安全钳类型	渐进式安全钳		

附表说明：

当附表所列的参数范围和配置发生变更时，应重新进行型式试验。





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1081



170908000850



报告编号: ETC20F310V7047

# 特种设备型式试验报告 (电梯)

设备类别: 电梯安全保护装置  
设备品种: 限速器  
产品名称: 限速器  
产品型号: OX-187  
制造单位名称: 宁波奥德普电梯部件有限公司  
申请单位名称: 宁波奥德普电梯部件有限公司  
型式试验类别: 第1次核查  
型式试验日期: 2020年03月17日

上海交通大学电梯检测中心





设备类别	电梯安全保护装置	设备品种	限速器
产品名称	限速器	产品型号	OX-187
产品编号	200302001	制造日期	2020.03.02
覆盖产品	/		
申请单位名称	宁波奥德普电梯部件有限公司		
申请单位注册地址	浙江省宁波慈溪市龙山镇工业园区龙镇大道		
统一社会信用代码	91330282753251891G		
制造单位名称	宁波奥德普电梯部件有限公司		
制造单位注册地址	浙江省宁波慈溪市龙山镇工业园区龙镇大道		
制造地址	浙江省宁波慈溪市龙山镇工业园区龙镇大道 296 号		
试验地点	本中心金都路基地		
样机（样品）状态	完好	试验日期	2020.03.17
试验条件	符合	型式试验类别	第 1 次核查
试验依据	《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、 GB7588-2003+XG1-2015、EN 81-20:2014 和 EN 81-50:2014		
试验结论	型式试验合格		
试验: 	日期: 2020-03-25	型式试验机构核准编号:  TS7610022-2021 (盖章) 2020 年 03 月 25 日	
审核: 	日期: 2020-03-25		
批准: 	日期: 2020-03-25		



## 一、样机(样品)配置及技术参数表

额定速度		1.75m/s		结构型式		摆锤式		
产生提拉力的结构型式		非夹持式		绳轮节圆直径		Φ240mm		
钢丝绳直径		Φ6、Φ8 (mm)		绳轮绳槽类型		V 型槽		
张紧装置悬挂方式		垂直式或悬臂式		张紧装置重量		15kg		
非夹持式限速器绳张紧力		150~300(N)		提拉力范围		≥500(N)		
复位检查电气安全装置		符合		电气检查速度		2.06m/s		
操纵安全钳	触发轿厢安全钳机械动作速度		2.17m/s		触发对重(平衡重)安全钳机械动作速度		2.18m/s	
	提拉力		≥250(N)		操纵的安全钳类型		渐进式	
触发轿厢上行超速保护装置制动部件	触发驱动主机制动器电气动作速度		2.11m/s		触发上行动作的安全钳	提拉力	≥97N	
	机械方式触发钢丝绳制动器	动作速度	/m/s			动作速度	2.22m/s	
		触发力	/N		电气方式触发钢丝绳制动器或曳引轮上制动部件电气动作速度			
		触发行程	/mm					
触发其他型式的制动部件		对重安全钳						
远程控制功能		电磁		工作环境		普通室内		
防爆型式		/						



## 二、样机(样品)技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	L5.1	产品合格证明及说明文件	符合要求	合格
2	L5.2	主要结构参数技术资料	符合要求	合格
3	L5.3	相关设计资料	符合要求	合格
4	--	其它必要资料	不适用	/

## 三、样机(样品)检查与试验

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论	
1	L6.3	提拉力	限速器正向动作时, 限速器绳的提拉力(N)测试	Φ6mm 钢丝绳: 930~1090 Φ8mm 钢丝绳: 520~1120	合格
2			限速器反向动作时, 限速器绳的提拉力(N)测试	Φ6mm 钢丝绳: 116~230 Φ8mm 钢丝绳: 115~235	/
3			夹持式限速器, 动作试验后钢丝绳变形检查	不适用	/
4			防爆型限速器, 动作试验后表面喷涂或使用的防机械火花材料检查	不适用	/
5	L6.4	限速器绳	限速器配用的钢丝绳的公称直径应当不小于 6mm	Φ6mm Φ8mm	合格
6			限速器绳承载的安全系数应不小于 8	Φ6mm 钢丝绳: 峰值: 1390N 安全系数*: 12.8 Φ8mm 钢丝绳: 峰值: 1420N 安全系数*: 19.7	合格
7	L6.5	机械触发机构	限速器反向动作时, 触发钢丝绳制动器的触发力(N)的测试	不适用	/
8			触发机构的有效行程 (mm) 测试	不适用	/
9			拉索元件的拉脱或拉断现象检查	不适用	/



序号	项目编号	试验项目		试验结果	结论
10	L6.6	绳轮、轮槽、张紧装置	限速器绳轮的节圆直径与绳的公称直径之比不应小于 30	Φ6mm 钢丝绳：40 Φ8mm 钢丝绳：30	合格
			对于只靠限速器绳和绳轮的摩擦力来产生张紧力（提拉力（N））的非夹持式限速器，限速器轮槽的设计制造要求检查	符合要求	合格
			非夹持式限速器应规定限速器张紧装置的最小质量（最小张紧力（N））	符合要求	合格
11	L6.7	复位检查	安全钳装置释放后，限速器未能够自动复位，则应该设置一个电气安全装置来阻止在限速器处于动作状态期间电梯的启动，如果离心甩块式限速器在棘爪装置复位前未设置该功能时，则限速器上应当有复位操作的说明	不适用	/
			该电气安全装置应符合安全触点的要求，安装应牢固，其功能不应由于运转和动作而发生改变	不适用	/
12	L6.8	远程控制		符合要求	合格
13	L6.9	限速器动作的可能性		符合要求	合格
14	L6.10	标志与封记		符合要求	合格
15	L6.11	铭牌		符合要求	合格
16	L6.12	特殊使用环境要求	应用于室外型电梯时采取的特殊保护措施	不适用	/
			应用于防爆电梯时采取的特殊保护措施	不适用	/

\* 安全系数的计算未考虑钢丝绳的质量  
 以上提拉力是在钢丝绳张紧力为 300N 的情况下测得的。



## 附录:

### 1、试验样品照片



### 2、型式试验情况说明

本次型式试验属于一致性核查，选取《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)规定的部分项目进行了试验。

### 3、型式试验报告变更情况

无